# S E R V I C E - M A P P E I - 364

für

## Kippkochkessel , dampfbeheizt

( max. 1,0 bar Überdruck )

| Geräte-Typen: | | | |
|---|---|---|---|
| | 9171-5 | 9371-5-0 | 9371-5-8 |
| | 9172-5 | 9372-5-0 | 9372-5-8 |
| | 9173-5 | 9373-5-0 | 9373-5-8 |
| | 9174-5 | 9374-5-0 | 9374-5-8 |
| | 9175-5 | 9375-5-0 | 9375-5-8 |
| | 9176-5 | 9376-5-0 | |
| | 9181-5 | 9381-5-0 | 9381-5-8 |
| | 9182-5 | 9382-5-0 | 9382-5-8 |
| | 9183-5 | 9383-5-0 | 9383-5-8 |
| | 9184-5 | 9384-5-0 | 9384-5-8 |
| | 9185-5 | 9385-5-0 | 9385-5-8 |
| | 9186-5 | 9386-5-0 | |

Inhaltsverzeichnis:

Geräte-Ident-Nr. Aufstellung
1. Aufstellungs- und Gebrauchsanweisung
2. Reinigung und Pflege
3. Behandlung und Pflege von Großküchen aus Edelstahl
4. Sachgemäße Handhabung und Wartung

Ident.-Nr. 9205.866 288
Mat.-Nr. 0700.282 393

## 5. Ersatzteilliste

für Kippkochkessel, dampfbeheizt

Typen:

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | = | 9171-5, | 9371-5-0, 9371-5-8 |
| B | = | 9172-5, | 9372-5-0, 9372-5-8 |
| C | = | 9173-5, | 9373-5-0, 9373-5-8 |
| D | = | 9174-5, | 9374-5-0, 9374-5-8 |
| E | = | 9175-5, | 9375-5-0, 9375-5-8 |
| F | = | 9176-5, | 9376-5-0, 9376-5-8 |
| G | = | 9181-5, | 9381-5-0, 9381-5-8 |
| H | = | 9182-5, | 9382-5-0, 9382-5-8 |
| I | = | 9183-5, | 9383-5-0, 9383-5-8 |
| K | = | 9184-5, | 9384-5-0, 9384-5-8 |
| L | = | 9185-5, | 9385-5-0, 9385-5-8 |
| M | = | 9186-5, | 9386-5-0 |

| Pos. | Bezeichnung | Material-/ Teile-Nr. | gilt für Gerätetypen alle | gilt für Gerätetypen nur | Stück je Gerät |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lager, links | 9205.958093 | x | | 1 |
| 2 | Dampfentlüfter R/3/4" | 0700.240517 | x | | 1 |
| 3 | Kapselelement für Dampfentlüfter | .240514 | x | | 1 |
| 4 | Vitouring V 60 A | .455099 | x | | 2 |
| 5 | Sicherungsring 60 x 2 | .148549 | x | | 1 |
| 6 | O-Ring 37,46 x 5,33 (für Gelenk) | .268172 | x | | 4 |
| 7 | Kugelknopf C 50 M 16 | .251917 | x | | 1 |

| Pos. | Bezeichnung | Material-/ Teile-Nr. | gilt für alle | gilt für Gerätetypen nur | Stück je Gerät |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Deckel-Drehgelenk | 0700.275793 | | A, G | 1 |
| 9 | Deckel-Drehgelenk | .275795 | | B,C,D H,I,K | 1 |
| 10 | Deckel-Drehgelenk | .275796 | | E, F L, M | 1 |
| 11 | Muffendurchgangs-ventil R 1" | .231703 | | A - M | 1 |
| 12 | Mischgehäuse | .232271 | x | | 1 |
| 13 | Ventiloberteil kpl. bau | .232448 | x | | 1 |
| 14 | Ventiloberteil kpl. rot | .232449 | x | | 1 |
| 15 | Flexschauch Ø 20 x 700 lang | .263789 | x | | 1 |
| 16 | Flexschlauch Ø 15 x 900 lang | .263788 | x | | 2 |
| 17 | Schwenkarm-Unterteil R 3/4" | .232149 | x | | 1 |
| 18 | SKT-Rohrmutter R 3/4" | .329626 | x | | 1 |
| 19 | Auslaufrohr | 9205.961031 | | A - D<br>G - K | 1<br>1 |
| 20 | Auslaufrohr | .870804 | | E + L | 1 |
| 21 | Auslaufrohr | .870882 | | F + M | 1 |
| 22 | Sicherheitsauslaufhahn R 1 1/2" | 0700.240130 | x | | 1 |
| 22a | Griff für Entleerhahn | 247133 | x | | 1 |
| 23 | O-Ring für Schwenkarm-Unterteil | .246180 | x | | 2 |
| 24 | Gerätefuß, kpl. | 9205.867598 | x | | 4 |
| 25 | Entleersieb, geschw. | 0700.275433 | x | | 1 |
| 11a | Digitaler Regler | 236068 | x | | 1 |
| 11b | Temperaturfühler | 236003 | x | | 1 |
| 11c | Eckventil 1" | 232363 | x | | 1 |
| 11d | Magnetventil 1" | 231926 | x | | 1 |

| Pos. | Bezeichnung | Material-/ Teile-Nr. | gilt für Gerätetypen alle | gilt für Gerätetypen nur | Stück je Gerät |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Kippkochkessel, komplett geschweiß | 0700.235394 | | A, G | 1 |
| 27 | Kippkochkessel, komplett geschweißt | .235395 | | B, H | 1 |
| 28 | Kippkochkessel, komplett geschweiß | .235396 | | C, I | 1 |
| 29 | Kippkochkessel, komplett geschweißt | .235397 | | D, K | 1 |
| 30 | Kippkochkessel, komplett geschweiß | .235398 | | E, L | 1 |
| 31 | Kippkochkessel, komplett geschweißt | .235399 | | F, M | 1 |
| 32 | Deckel, geschweißt | .235611 | | A, G | 1 |
| 33 | Deckel, geschweißt | .235613 | | B, H | 1 |
| 34 | Deckel, geschweißt | .235614 | | C, I | 1 |
| 35 | Deckel, geschweißt | .235616 | | D, K | 1 |
| 36 | Deckel, geschweißt | .235618 | | E, L | 1 |
| 37 | Deckel, geschweißt | .235620 | | F, M | 1 |
| | <u>Handradkippung</u> | | | | |
| 38 | Welle für Handrad | .232928 | | A - F | 1 |
| 39 | Handrad Ø 200 m. Griff | .234851 | | A - F | 1 |
| 40 | Umlegegriff | .256612 | | A - F | 1 |
| 41 | Seilrad | .237150 | | A - F | 1 |
| 42 | Drahtseil | .236241 | | A - F | 1 |
| 43 | Drahtseilklemme | .190435 | | A - F | 3 |

| Pos. | Bezeichnung | Material-/ Teile-Nr. | gilt für Gerätetypen alle | gilt für Gerätetypen nur | Stück je Gerät |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Zugfeder | 0700.279455 | | A | 2 |
| 45 | Zugfeder | .279456 | | B | 2 |
| 46 | Zugfeder | .279457 | | C | 2 |
| 47 | Zugfeder | .279458 | | D | 2 |
| 48 | Zugfeder | .279459 | | E | 2 |
| 49 | Zugfeder | .279460 | | F | 2 |
| 50 | Schneckengetriebe | .280795 | | A - F | 1 |
| | Motorkippung | | | | |
| 51 | Schneckengetriebe, mot. | .280787 | | G - M | 1 |
| 52 | Endschalter | .245474 | | G - M | 2 |
| 53 | Schwenktaster-Vorsatz | .247423 | | G - M | 1 |
| 54 | Schaltelement (Schwenktaster) | .247424 | | G - M | 1 |
| 55 | Schütz DIL 04-31 380 V 50 Hz | .240620 | | G - M | 2 |
| 56 | Motorschutzschalter PK2 M1 - 0,6 | .245948 | | G - M | 1 |
| 57 | Hilfsschalter NMI11 - PK2 M1 | .581562 | | G - M | 1 |
| 58 | Reihenklemme | .533402 | | G - M | 13 |
| 59 | Endklammer | .533813 | | G - M | 2 |
| 60 | Abschlußplatte | .533414 | | G - M | 3 |
| 61 | Deckelklemme | .216345 | | G - M | 5 |