



C3 CUBA CALIENTE CCGN COD. PIEZA: **X**

COTAS SIN TOLERANCIA DIN 7168-f

ANGULAR	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 10 mm	±1°		±1° 30'
	MAS DE 10 A 50 mm	±30'		±50'
	MAS DE 50 A 120 mm	±20'		±25'
	MAS DE 120 A 400 mm	±10'		±15'
MAS DE 400 mm	±5'		±10'	

Material:

SUSTITUYE A:

Acabado:

SUSTITUIDO POR:

LINEAL	GRADO TOLERANCIA	FINO	MEDIO	GRUESO
	HASTA 3 mm	±0,05	±0,10	±0,15
	MAS DE 3 A 6 mm	±0,05	±0,10	±0,20
	MAS DE 6 A 30 mm	±0,10	±0,20	±0,50
	MAS DE 30 A 120 mm	±0,15	±0,30	±0,80
	MAS DE 120 A 400 mm	±0,20	±0,50	±1,20
	MAS DE 400 A 1000 mm	±0,30	±0,80	±2,00
MAS DE 1000 A 2000 mm	±0,50	±1,20	±3,00	

COMUN A	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.	MODELO	Ud.
	CCGN		1					

A4	Nombre	Fecha
Dibujado	JAPM	.18-5-01
Comprobado		



Escala: 1:10

RECAMBIOS CUBA CALIENTE

Código máquina:
CODIGO

Marca	Código	Denominación	CCGN-2	CCGN-3	CCGN-4	CCGN-5
1	6021350005	Termostato 0-90°C NT129BQ	X	X	X	X
2	6021130001	Interruptor bipolar luminoso ambar	X	X	X	X
3	6021130003	Piloto ambar indicador función	X	X	X	X
4	6021390006	Manguera 3x1x2500 mm. Blanca clavija schuko	X	X	X	X
6	C377010002	Cuadro de Mandos CCGN, CH-4, CFG, CPH	X	X	X	X
7	6021250028	Resistencia blindada "trabajo al aire" 800w	X			X
7	6021250029	Resistencia blindada "trabajo al aire" 1200w		X		X
7	6021250030	Resistencia blindada "trabajo al aire" 1600w			X	
29	C309050041	Fondo perforado CCGN	X	X	X	X
43	M409050002	Protector de sonda	X	X	X	X
109	6003010068	Pisacables 90°	X	X	X	X